

Afmetingen	Breedte max (bij betonwand)	Breedte min (tussen kolommen)	Diepte tot zichtlijn	Diepte tot einde speelvlak	Diepte tot voeten 1e rij	Diepte tot traptrede tribune	Met max opgeborgen tribunerijen
Zonder afstopping	1410cm	1390cm	1050cm	1120cm	1225cm	1285cm	1645cm
Met afstopping	1380cm	1380cm	1030cm	1090cm	1205cm	1265cm	1625cm
Hoogte	Tot zijtrek	Tot zijbrug	Tot hoofdtrekken	Tot lamellen vloer			
	485cm	600cm	785cm	900cm			
Toegang	Publieksdeur L + R	Backstage deur L + R	Decor deur R	Decordeur achtermuur	Regie (via trap of lift)	Zijbrug L + R	Lamellenvloer
Toegang BG	116x233cm	116x233cm	222x355cm	220x351cm			
Toegang 1e/2e ver.						Via trap bij regie	muurladder bij regie
Stoffering	Zijmuren	Achtermuur	Poten in zijtrek	Poten hoofdtrek	Fries	Horizondoek	
	Wol, zwart, op rail. Kan tussen tribune en muur verzameld worden	Wol, zwart op verplaatsbare rail aan trek. Geen traveller systeem voor open/ dicht / midden opening	Verdu, zwart, 135cm. 4 per kant hangend aan zijtrek. In diepte te verplaatsen	2 stuks. Wol, zwart 785x140cm	Wol, zwart: 1*1080x100cm 1*1075x200cm	1* Wit 1080x780cm	
Diversen	Tribune	Tribune	Balletvloer	Vloer	Zijmuren	Achtermuur	
	204 stoelen	1e rij vast aan voorrand / rij 2 > 5 inschuifbaar / rij 6 > 10 vast / 48cm stijging // 90cm diep	Zwart en Grijs 160cm breed	Donkere keroeing, zwevend gelegd / 500kg/ m²	Schoongebikt steen en laatste 228cm: grijs beton	Grijs beton, met in het midden, decor deuren naar laad/los	
Hijsinstallatie	Hoofdtrekken	Zij trekken	Lengte trekken	Elektrische takels	Bediening Trek/Takel	Belastbaarheid	Licht stellen
	23	1 L en 1 R onder de zijbrug	1080cm	8 stuks verdeeld over 4 banen in de diepte van de zaal // 185cm en 340cm uit het midden	Met simpele op /neer drukknoppen	Trekken: 300kg max / 150kg onder - / 100kg tussen kabels / 30kg pipe-end // Takels: 500kg en 1000kg per baan	Via gondels tussen de trekken / / Alplift
Infra	Prikpunten (schuko)	Krachtstroom	DMX	Speakon	UTP cat6	Dimmers	UTP / Speakon / DMX
	Vast op trekken, zijbruggen en tribunerand. 3 Multi's op elke zijmuur	63A 5p L + R achter op de zijmuur en In Laad/ los. 32A op zijbruggen L + R en 9m vloer	Op trekken, zijbruggen, vloer L + R-achter en tribune rand	Op verschillende trekken en muur L + R	Vast op trekken, zijbruggen, muren L + R, tribunerand en regie	104*3kW / 5*5kW hardpatch	Patchbaar
Apparatuur	Lichtcomputer	Audio	Computer	Videoprojector	Lampen	Microfoons	Speakers
	ETC, IONxe 20 // 2 universes met splitters	Allen&Heath, DLive C3500/DM0/DX168 stageboxen / DANTE	Mac Mini met QLab / DANTE	Panasonic PT-DZ870	Zie inventarislijst	Zie inventarislijst	Zie inventarislijst